



Ravago Chemicals Spain, S. A.

C. Venezuela, 103 • 08019 Barcelona

Tel. + 34-93 476 66 66 • Fax + 34-93 207 37 07

CERTIFICADO ANÁLISIS

PRODUCTO Propylene Glycol USP/EP			LOTE 9259555
CÓDIGO 205751			
PARÁMETRO	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
ACIDEZ	ppm	20 MAX	4,79
ARSENICO (2)	ppm	1 MAX	CONFORME
ASPECTO		LIQUIDO TRANSPARENTE	CONFORME
CENIZAS (2)	ppm	50 MAX	10
CLORUROS (2)	ppm	1 MAX	CONFORME
COLOR	APHA	5 MAX	0
CONTENIDO EN AGUA	% m/m	0,10 MAX	0,057
CONTENIDO EN DIPROPILENGLICOL (2)	% m/m	0,10 MAX	0,064
CONTENIDO EN HIERRO (2)	ppm	0,50 MAX	CONFORME
DENSIDAD A 25°C	g/cm3	1,035 - 1,037	1,036
ESPECTRO IR (2)	-	PASSA	CONFORME
IMPUREZAS ORGANICAS VOLATILES (2)	-	VOCS	CONFORME
INDICE DE REFRACCION A 25°C		1,431 - 1,433	1,432
MATERIAS EN SUSPENSION (2)		LIBRE	CONFORME
METALES PESADOS (2)	ppm	5 MAX	CONFORME
OLOR		CARACTERISTICO	CONFORME



0000096873



Ravago Chemicals Spain, S. A.

C. Venezuela, 103 • 08019 Barcelona

Tel. +34-93 476 66 66 • Fax +34-93 207 37 07

CERTIFICADO ANÁLISIS

PRODUCTO Propylene Glycol USP/EP CÓDIGO 205751			LOTE 9259555
PARÁMETRO	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
PLOMO (2)	ppm	1 MAX	CONFORME
PUNTO FUSION NITROBENZOATO (2)	°C	123 - 128	CONFORME
PUREZA	% m/m	99,80 MIN	99,94
RANGO DE DESTILACION (2)	°C	186 - 189	187,2
SULFATOS (Na ₂ SO ₄) (2)	ppm	60 MAX	CONFORME
SUSTANCIAS OXIDANTES (2)	-		CONFORME
SUSTANCIAS REDUCTORAS (2)	-		CONFORME
ETILEN Y DIETILENGLICOL (2)	%	0,10 MAX	CONFORME
ACIDEZ MPG EP (2)	ml	0,050 MAX	CONFORME
ACIDEZ MPG USP (2)	ml	0,20 MAX	CONFORME
DENSIDAD RELATIVA 20/20°C EP (2)		1,035 - 1,040	CONFORME
CENIZAS USP (2)	mg	3,50 MAX	CONFORME
CENIZAS FCC (2)	%m/m	0,007 MAX	CONFORME
CENIZAS EP (2)	mg	5 MAX	CONFORME

OBSERVACIONES: LUGAR FABRICACION: TARRAGONA REPSOL QUIMICA S.A. DIR.FABRICACION: AVENIDA DE LA QUÍMICA, S/N 43140 LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGON)

EMITIDO POR: MARTA FERRER

FECHA EMISIÓN: 11.01.2023

(1) Análisis realizado a petición del cliente o no habitual (2) Resultado proveedor

El producto mantiene una estabilidad hasta Enero 2024, siempre que se hayan seguido las instrucciones de manipulación y almacenamiento fijadas en la Hoja de Datos de Seguridad. Pasado este periodo es recomendable analizar el producto de nuevo

Es responsabilidad del cliente verificar si el producto puede ser utilizado para un propósito específico.

DOCUMENTO EMITIDO INFORMATICAMENTE. POR ESE MOTIVO NO VA FIRMADO.

